



popis výrobku:

- krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
- velké množství průchodů pro zavedení kabelů a trubek
- možnost vylovení celé bočnice pro snadnější manipulaci s kabely
- možnost instalace nosné lišty TS 35
- možnost nastavení víka do horizontální polohy
- na vnější straně dna krabice hroty označující vrtací body
- montážní šrouby jsou opatřeny trojchodým závitem pro rychlou instalaci

materiál: PVC (bezolvnaté)

barva: okrová

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 511 g

certifikace: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090

KT 250/L_NB - v krabici vloženy šrouby pro montáž do sádkartonu, šrouby pro upevnění víčka; krabice s víčkem zatavena ve folii a označena štítkem; 12 ks krabic narovnáno v kartonu

KT 250/L_ST - krabice osazena šrouby pro montáž do sádkartonu; víčko přišroubováno ke krabici; krabice označena štítkem; 12 ks krabic narovnáno v kartonu

příslušenství:

- svorkovnice S-96; S-96; SP-96
- ekvipotenciální svorkovnice EPS 2
- bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
- nosné lišty TS35

pomocné nářadí:

- pilový vrták VPT 40
- unašeč VPTU