

MULTIMETRY PRO KAŽDÉHO

UT33

Malé rozměry, kvalitní provedení, spolehlivost, množství funkcí a především neuvěřitelný poměr cena / výkon, to vše charakterizuje oblíbenou řadu UT 33. Automatické nastavování rozsahu (UT 33A), podsvětlení displeje (UT 33B / UT 33C / UT 33D), měření teploty (UT 33C), výstup pravouhého signálu (UT 33D) - záleží jen na Vás, jaký přístroj si vyberete!

UT33A

- Automatické nastavování rozsahu
- Prozvánění
- AC proud

UT33C

- Podsvětlení displeje
- Měření teploty až do +1000°C
- Prozvánění

UT33B

- Podsvětlení displeje
- Test baterií

UT33D

- Podsvětlení displeje
- Výstup pravouhého signálu
- Prozvánění



**UT33 NEJOBLÍBENĚJŠÍ
MEZI UŽIVATELI**



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

		°C			
UNI-T	Objednávací číslo	0772 0048	0772 0036	0772 0037	0772 0038
	Typ	UT 33A	UT 33B	UT 33C	UT 33D
Specifikace	Rozsah	Přesnost			
DC napětí	400mV / 4V / 40V / 400V / 5000V 200mV / 2V / 20V / 200V / 500V	±(0.8%+1)	±(0.5%+2)	±(0.5%+2)	±(0.5%+2)
AC napětí	4V / 40V / 400V / 500V 200V / 500V	±(1.2%+3)	±(1.2%+10)	±(1.2%+10)	±(1.2%+10)
DC proud	400µA / 4000µA / 40mA / 400mA / 4A / 10A 200µA / 200mA / 10A 2000µA / 20mA / 200mA / 10A	±(1%+2)	±(1%+2)	±(1%+2)	±(1%+2)
AC proud	400µA / 4000µA / 40mA / 400mA / 4A / 10A	±(1.5%+5)			
Odpor	400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ 200Ω / 2000Ω / 20kΩ / 200kΩ / 20MΩ 200Ω / 2000Ω / 20kΩ / 200kΩ / 20MΩ / 200MΩ	±(1%+2)	±(0.8%+2)	±(0.8%+2)	±(0.8%+2)
Teplota	-40°C ~ +1000°C -40°F ~ +1832°F			±(1%+3) ±(1%+4)	

SPECIÁLNÍ FUNKCE A CHARAKTERISTIKA

Rozsah	automatický	✓			
Test	baterií		1.5V / 9V / 12V		
	tranzistorů	✓			
	akusticky	✓		✓	✓
Pravouhý signál					✓
Data Hold			✓	✓	✓
Displej	podsvětlení max.	3999	1999	1999	1999
Ostatní funkce	společné pro všechny typy UT 33: Test diod, Indikátor baterie, Vstupní impedance pro DC napětí 10MΩ				
Charakteristika	napájení	1.5V (2x AAA)	9V (6F22)	9V (6F22)	9V (6F22)
	společná pro všechny typy UT 33: Rozměry LCD displeje 48 x 16 mm, Rozměry přístroje 130 x 73.5 x 35 mm, Hmotnost 156 g				