

MODERNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETRY

UT58

Multimetry řady UT 58 vynikají velkým displejem s grafickou indikací správného zapojení měřících kabelů. Přístroje mají moderní design a robustní provedení, jsou velice odolné a jejich ovládání je bezpečné a uživatelsky příjemné.

- Indikace správného zapojení měřících vodičů
- Velký, dobře čitelný displej
- Manuální nastavování rozsahů
- Měření teploty a frekvence (pouze UT58C a UT58E)
- Měření indukčnosti (pouze UT58D)
- Měření kapacity



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

		INDUKČNOST		FREKVENCE TEPLOTA
UNI-T	Objednávací číslo	0772 0050	0772 0051	0772 0054
	Typ	UT58C	UT 58D	UT 58E
DC napětí	200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V 200mV / 20V / 200V / 1000V	±(0.5%+1)	±(0.5%+1)	±(0.05%+3)
AC napětí	2V / 20V / 200V / 750V 2V / 200V / 1000V 2V / 20V / 200V / 1000V	±(0.8%+3)	±(0.8%+3)	±(0.5%+10)
DC proud	2mA / 200 mA / 20A	±(0.8%+1)	±(0.8%+1)	±(0.5%+5)
AC proud	2mA / 200 mA / 20A 20mA / 200 mA / 20A	±(1%+3)	±(1%+3)	±(0.8%+10)
Odpor	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 2MΩ / 20MΩ 200Ω / 2kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 2MΩ / 20MΩ	±(0.8%+1)	±(0.8%+1)	±(0.5%+10)
Kapacita	2nF / 20mE / 100μF 20nF / 200nF / 2μF / 100μF 2nF / 20nF / 2μF / 20μF	±(4%+3)	±(2.5%+5)	±(3%+40)
Teplota	-40 °C až 1000 °C	±(1%+3)	-	±(1%+30)
Frekvence	2kHz ~ 20kHz 20kHz	±(1.5%+5)	-	±(1.5%+5)
Indukčnost	2mH / 20mH / 200mH / 20H	-	±(2%+10)	-

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Max. údaj zobrazitelný		1 999	1 999	19 999
Ostatní vlastnosti společné pro všechny typy	Test diod, akustický test vodivosti (prozvánění), test tranzistorů, data hold, ikonický displej, sleep mód, indikace slabé baterie, vstupní impedance pro měření DC napětí -10MΩ			

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Napájení	8V baterie
Rozměry LCD	60 x 54 mm
Hmotnost	350 g
Rozměry	179 x 88 x 39 mm
Standartní příslušenství	Testovací hroty, baterie, anglický a český manuál, univerzální adaptér, termočlánek typu k (pouze UT58C a UT58E)